



!  
TOP  
10

# Zasady Witryny

- 1** Zakaz nieautoryzowanej pracy przy wysokości łącznie ze staniem palety, wspinanie się maszyny, korzystanie z podniesionych platformy robocze.
- 2** Urządzenia zabezpieczające muszą być sprawdzane codziennie i korzystanie z zablokuj tag out dla inwazyjnych lub zadania konserwacyjne muszą być śledzonym.
- 3** Odpowiednie środki ochrony indywidualnej muszą być noszone dla obszaru, w którym się znajdujesz działający w.
- 4** Pożar awaryjny wyjścia/przejścia muszą być zawsze być utrzymywane w czystości, zapewniając my spełniają naszą wysoką czystość standardy.
- 5** Palenie/vaping jest tylko dozwolone w wyznaczonym obszary.
- 6** Odtwarzacze MP3 lub osobiste telefony komórkowe muszą być tylko stosowane w obiektach socjalnych lub wydzielone bezpieczne strefy.
- 7** Nie ma osób nieupoważnionych wpuszczony bez opieki nasze obiekty, z wyjątkiem tych którzy ukończyli witrynę wprowadzenie
- 8** Wszyscy goście/wykonawcy muszą wpisać się do książki gości i wyraźnie pokazać swoich gości przechodzić.
- 9** Codzienne kontrole wózka widłowego muszą być wykonane przez kierowcę wcześniej używać. Stacjonarne wózki widłowe musi być wyłączony i klucze usunięte
- 10** Należy przeprowadzać codzienne kontrole na wszystkich reklamach pojazdów i formularzy usterek uzupełnić, gdy jest to wymagane.



# Zasady mocowania gwoździ

- 1** Właściwy trening i instrukcja musi być zakończone wcześniej obsługi gwoździarki.
- 2** Odpowiednie środki ochrony indywidualnej muszą być używane, w tym bezpieczeństwo okulary, obuwie, słuch ochrona i wysoka widoczność.
- 3** Wadliwe elementy mocujące gwoździe są niebezpieczne i powinno nigdy nie być używanym. Proszę wycofać z użytku i zwrócić się do swojego przełożonego. Nie próbuj naprawiać sam zapięcie.
- 4** Wskazując łącznik do paznokci w kierunku twojego ciała lub w inna osoba jest zabroniony.
- 5** Wciśnij tylko spust kiedy będziesz gotowy rozładować gwóźdź.
- 6** Wbijanie łącznika w powietrzem lub wystrzeleniem łącznika ręcznie przez naciśnięcie dyszy jest zabronione.
- 7** Uwalnianie zakleszczonego gwoździa nigdy nie może skutkować tobą uderzając w jakąkolwiek część zapięcie na gwoździe, aby zwolnić dżem.
- 8** Używanie łącznika do paznokci jako młotek jest zabroniony.
- 9** Usuwanie zacięcia i konieczna jest zmiana cewek do paznokci zrobić tylko raz gwóźdź zapięcie zostało odłączony i nie podczas użytkowania. Użyj przeciwwagi, jeśli jest zamontowana ławka robocza.
- 10** Zdmuchiwanie twojego odzież z pojemnik na sprężone powietrze mieć fatalne skutki.



!  
TOP  
10

# Zasady sprężonego powietrza

- 1** Tylko sprężone powietrze być używany do celu, w jakim jest pod warunkiem i w taki sposób, w jaki jest przeznaczony.
- 2** Sprawdź sprzęt przed przy użyciu sprężonego powietrza, sprawdzanie węży i złączy za uszkodzenia i usterki – zgłaszać problemy do swojego kierownik.
- 3** Zalecane ciśnienie nigdy nie należy przekraczać i nie reguluj regulatorów.
- 4** Linie lotnicze nigdy nie powinny się krzyżować strefy ruchu np chodniki.
- 5** Kierowanie strumienia powietrza na własne ciało lub inne osoba, w tym za czyszczenie, chłodzenie lub bałagan wokół jest zabronione.
- 6** Unikać skóry i odzieży zastosowanie puszek ze sprężonym powietrzem wyrządzić nawet poważne szkody śmiertelność.
- 7** Określone środki ochrony indywidualnej powinny zawsze być noszonym.
- 8** Utrzymuj węże w czystości od smaru i oleju, starannie przechowuj węże z dala od źródeł ciepła i bezpośrednie światło słoneczne.
- 9** Śledź producentów instrukcje i twoje szkolenie przed zmianą narzędzia lub ładowanie gwoździ.
- 10** Sprężone powietrze nigdy nie może zabić zadzieraj z tym.



!  
TOP  
10

# Zasady obsługi wózków widłowych

- 1** Wyszkolony, kompetentny i autoryzowany mają wstęp tylko kierowcy obsługiwać FLT
- 2** **Niezbędniki**
  - Najpierw przeprowadź codzienną kontrolę bezpieczeństwa. Działaj tylko wtedy, gdy jesteś przekonany, że jest to bezpieczne używać. Wszelkie usterki zgłaszaj swojemu przełożonemu.
  - Zawsze zapinaj pasy bezpieczeństwa – bez wyjątków
  - Dźwięk klaksonu, gdy twoja wizja jest zasłonięta
  - Utrzymuj ładunek nisko i nigdy nie jedź ani nie skręcaj z podniesionym ładunkiem
- 3** Cofaj przez cały czas z dowolnym ładunkiem które zasłaniają twoją wizję do przodu, korzystaj z lusterek i patrz wstecz zarówno przed, jak i podczas cofania manewry.
- 4** Odmrażanie przedniej szyby podczas zimnej/ mroźna pogoda, aby temu zapobiec zaciemniony widok na górę obciążenie.
- 5** Kierowcy muszą pozostać w bezpiecznej przystani podczas pracy wózkami widłowymi tj. kabina ciężarówki lub toaleta
- 6** Jedź z odpowiednią prędkością dostosowaną do potrzeb warunki i okolice piesi. Nigdy nie jedź za szybko, skręcać z dużą prędkością lub gwałtownie hamować.
- 7** Bądź świadomy i zawsze ustępuj pieszych i innych ciąągów komunikacyjnych użytkowników. Bądź przygotowany i gotowy do zatrzymaj się i trzymaj się trzech metrównstrefa wykluczenia dla tras FLT.
- 8** Gdy nie są używane kluczyki zapłonu należy usunąć, aby zapobiec nieautoryzowane użycie.
- 9** Pasażerów nie wolno przewozić wózki widłowe pod żadnym pozorem okoliczności
- 10** **Pod żadnym pozorem**
  - Jedź i skręcaj z całkowicie podniesionymi widłami.
  - Użyj FLT, aby manewrować po stronie kurtyny lub przyczepa z platformą
  - Korzystaj z telefonu komórkowego, jedź lub pij w tym czasie prowadzenia pojazdu lub obsługi FLT
  - Podnoś niezintegrowaną platformę roboczą, chyba że FLT został określony dla zadania i RAMS/PTW zostały zakończone, a ty są do tego przeszkoleni.
  - Podnieś ładunek powyżej udźwigu znamionowego FLT i rozważ wagę dowolnego osprzęt taki jak przesuwki boczne.